

## Тосол по ГОСТ 28084-89 на основе этиленгликоля

### Новосибирск, Россия

Назначение «ТОСОЛа АМ» - защита системы охлаждения двигателя от замерзания и перегрева, образования накипи и коррозии. «ТОСОЛ АМ» обладает смазывающим эффектом, что продлевает срок службы помпы, перекачивающей ОЖ в системе охлаждения двигателя.

Основа «ТОСОЛа АМ» производства ООО «АльфаХим» - только этиленгликоль высшего сорта(МЭГ) и деминерализованная вода. Для обеспечения всех необходимых для «ТОСОЛа АМ» свойств в его состав входят около 8 различных присадок, защищающих систему охлаждения от коррозии и пенообразования, уплотнения от разрушения, помпу от износа и разрушения.

«ТОСОЛ АМ» производства ООО «АльфаХим» соответствует ГОСТ 28084-89. ООО «АльфаХим» не занимается удешевлением «ТОСОЛ АМ», производит его по классической рецептуре и не использует вместо этиленгликоля суррогатные смеси спиртов, глицеринов и т.п.

#### Основные свойства "ТОСОЛа АМ"

- не замерзает при низких температурах;
- не воспламеняется;
- не кипит во всем диапазоне рабочих температур двигателя;
- не пенится;
- защищает элементы и материалы системы охлаждения;
- сохраняет химическую стабильность при эксплуатации и хранении;
- имеет высокую теплопроводность и теплоемкость;
- малая вязкость.

Выпускаются.

«ТОСОЛ-А40М» - готовая к применению охлаждающая жидкость, применяемая в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания всех типов, с диапазоном рабочих температур от -40 грС до +108 грС.

«ТОСОЛ-А65М» - готовая к применению охлаждающая жидкость, применяемая в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания всех типов, с диапазоном рабочих температур от -65 грС до +111 грС.

---

«ТОСОЛ-АМ» (концентрат), предназначен для использования только в разбавленном виде. Разбавлять рекомендуется дистиллированной или деминерализованной водой в следующих пропорциях :

1/2

Цена: **47 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Федотов Евгений**

**335-41-02**

**Петухова 41**