

## АНТИФРИЗЫ Надежная защита двигателя. Оптовые цены от производителя! Скидки!

**ANTIFREEZ STANDART AUTO-45 C**  
 Антифриз нового поколения предназначен для работы в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания всех типов автомобилей иностранного и российского производства в диапазоне температур окружающей среды от -40°С до +120°С. Исполнитель в соответствии с инструкцией автомобиля. Содержит пакет высококачественных присадок. Максимально продвигает срок службы до 3-х лет. Наличие в рецептуре высокоэффективных присадок позволяет защитить от коррозии все металлические части двигателя. Использование флуоресцентного красителя при ремонтных работах находить места течей (краситель ярко светится в УФ-лучах).  
 Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, силикатов.  
 Не допускает вспенивания и образования накипи.  
 Не оказывает агрессивного воздействия на материалы уплотнений и патрубков.  
 Соответствует стандартам: BC 6500 (1992), ATSM D 3306/4340, 4656/4985

**ANTIFREEZ КОНЦЕНТРАТ**  
 Антифриз-концентрат на моноэтиленгликоле предназначен для крупносерийного использования в любых системах охлаждения. Предназначен для применения в системах на автомобилях, мотоциклах и тракторах и т.д. Содержит пакет высококачественных присадок. Максимально продвигает срок службы до 3-х лет. Наличие в рецептуре высокоэффективных присадок позволяет защитить от коррозии все металлические части двигателя. Использование флуоресцентного красителя при ремонтных работах находить места течей (краситель ярко светится в УФ-лучах).  
 Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, силикатов.  
 Не допускает вспенивания и образования накипи.  
 Не оказывает агрессивного воздействия на материалы уплотнений и патрубков.  
 Соответствует стандартам: BC 6500 (1992), ATSM D 3306/4340, 4656/4985

**ANTIFREEZ ДЗЕРЖИНСКИЙ G-11, G-12 (-40 C)**

ООО "Автохим-Пост"  
 Новосибирская область,  
 630027, г.Новосибирск, ул. Дунаевского, 25  
 т/ф: (383) 774-01-67, 8-913-727-90-71  
 e-mail: avtohimpost@mail.ru  
 www.avtohimpost.ru

Новосибирск, Россия

1. Антифриз нового поколения предназначен для работы в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания всех типов автомобилей иностранного и российского производства в диапазоне температур окружающей среды от -40°С до +180°С. Использовать в соответствии с инструкцией автомобиля.

2.

1. Изготовлен на основе высококачественного моноэтиленгликоля (МЭГ). Содержит запатентованный пакет присадок. Использование высококачественного МЭГ и очищенной воды позволило достигнуть максимального теплоотводящего эффекта. Новые пакет присадок максимально продвигает срок службы до 3-х лет. наличие в рецептуре высокоэффективных присадок позволяет защитить от коррозии все металлические части двигателя. Использование флуоресцентного красителя при ремонтных работах находить места течей (краситель ярко светится в УФ-лучах)

3. Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, силикатов.

4. Не допускает вспенивания и образования накипи.

5. Не оказывает агрессивного воздействия на материалы уплотнений и патрубков.

6. Соответствует стандартам: BC 6500 (1992), ATSM D 3306/4340, 4656/4985

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Рожкова Галина

8-913-727-90-71

ул. Дунаевского, 25