Самосвал DONGFENG DFL3251AW1-K20R-930 новый

Новосибирск, Россия

Модель автомобиля DFL3251 AW1
Колесная формула / ведущие колеса 6x4
Максимальная грузоподъемность, кг. 25 000
Снаряженная масса, кг. 15 000
Полная масса, кг. 25 000
Распределение полной массы по осям:
на переднюю ось, кг. 8 000
на заднюю тележку, кг. 17 000
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой 130 кН (13 тс)
Габаритные размеры
Длина / Высота / Ширина, мм 8250×2500×3550
База, мм 3800 + 1450
Колея передних / задних колес, мм 2045/1860
Угол въезда / съезда, град. -
Минимальный клиренс, мм. -
Самосвальная платформа
Внутренние размеры платформы
Длина / Высота / Ширина, мм 5600x2300x1500
Объем, м3 19.3
Толщиша металла днища / бортов, мм 8/6
Угол подъема платформы, град. -
Направление разгрузки назад
Эксплуатационные данные
Максимальная скорость, км/ч 95
Ёмкость топливного бака, л 400
Максимально преодоливаемый подъем, % -
Минимальный радиус поворота, м. -
Двигатель
Марка Cummins
Тип Дизельный с турбонаддувом
Модель ISLe340 40
Колличество и расположение цилиндров 6/рядное
Рабочий объем, л 8, 9
Степень сжатия 16.6
Порядок работы цилиндров -
Максимальная мощность, л.с. / кВт(об/мин) 340/250 (2100)
Максимальный крутящий момент 1425 (1400)
Расположение Продольно спереди

Система питания -
Система охлаждения -
Сцепление
Сухое, однодисковое 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Коробка передач
Производитель -
Марка -
Количество передач -
Мосты
Передний мост -
Задний мост -
Рулевое управление
Тип Рулевой механизм "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Рулевое колесо -
Тормозная система
Рабочая Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа, с АБС
Стояночная Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
Запасная Каждый контур рабочей тормозной системы
Вспомогательная Моторный тормоз-замедлитель

Цена: **83 000 $** Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Литвишко Екатерина **89241450800**