

Установка для центрифугирования УЦО-НТ26



Новосибирск, Россия

Установка для центрифугирования является модификацией станка MP270, предназначенного для замены выпускавшихся ранее станков МЦО-2, находящихся в эксплуатации на заводах, изготавливающих железобетонные стойки опор ВЛ. Существенными отличиям установки УЦО-НТ26 от станка MP270 являются установка второго приводного вала, привода и мощного электронного блока управления, позволяющих осуществлять процесс центрифугирования с более тонкими настройками вращения и центрифугировать более тяжелые железобетонные изделия диаметром до 800мм и длиной до 26 м. Установка УЦО-НТ26 монтируется из узлов станка MP270.

Технические характеристики

- Длина установки, м25, 98
- Максимальная длина центрифугированных изделий, м.....26
- Максимальный диаметр центрифугированных изделий, мм......800
- Наружный диаметр бандажной опалубки, мм900-1050
- Диаметр опорных роликов, мм500
- Максимальное число оборотов опалубки, об/мин.....450
- Режимы управленияавтоматический, полуавтоматический, дистанционный
- Тип блока управления установкой.....программный
- Приводной электродвигатель (2 шт)
- о тип АИР
- о Мощность, кВт 75
- о Число оборотов, об/мин 1600

Цена: **44 000 000 руб.** Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Шкетун Дмитрий 89130043188 630033, ул. Тихая, д.1