

Земснаряд на понтоне 25м глубина выемки, электрический.



Новосибирск, Россия

Земснаряд комплектуется якорной шлюпкой для перевозки рабочего персонала и материалов. Дополнительно завод предлагает установить кондиционер в кабину оператора.

Основные технические характеристики:

Длина корпуса 8м

Ширина корпуса 5м

Расчётная высота борта 1.4м

Средняя осадка 0,8м

Глубина выемки 25м

Дальность подачи 200м

Производительность насоса по чистой воде 200м³/ч

Внешний диаметр трубы пульпонасоса 150мм

Корпус

Габаритные размеры 8м x 5м x 1,4м

Толщина дна 6мм

Толщина боковых стенок 6мм

Толщина переднего и заднего борта 6мм

Толщина палубы 5мм

Пульпонасос

Модель ZGQ200-15-22

Мощность 22 кВт

Мощность дополнительной развёртки 4 кВт 2шт

Выходной диаметр 150мм

Производительность 200м³/час

Ход 15м

Скорость вращения 980R/мин

Подъёмная лебёдка пульпонасоса

Мощность 7,5 кВт

Грузоподъёмность 5т

Диаметр каната 16мм

Длина каната 50м

Скорость вращения 0-20м/мин

Передняя и задняя лебёдки

Грузоподъёмность 5т

Мощность 4 кВт

Редуктор ZQ250

Ёмкость каната 100м

Скорость вращения 0-20м/мин

Количество 4 шт

Якорь

Модель Якорь высокого сцепления

Вес 150 кг

Кабина управления

Пульт управления Управляет всеми системами земснаряда, следит за работой двигателя и остального оборудования

Окраска против ржавчины

Перед сваркой все листы металла проходят пескоструйную обработку и покраску корабельной антикоррозионной краской в 3-4 слоя, общая толщина краски минимальная – 400 микрометров

Электрическая система

В производстве земснаряда использованы электрические элемента компаний Omron и Zhengtai, система оснащена защитой от перегрузки и водозащищенными кабелями.

Общая мощность 55 кВт

Общий вес 18т

Цена: **131 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Кучерова Марина

89245833301