

## Катер Баренц 800С



Новосибирск, Россия

Основное назначение - быстрая доставка грузов (продуктов питания, строительных материалов, оборудования и ГСМ в бочках), а также пассажиров по рекам, озерам и в прибрежных районах морей. Целесообразно использовать для спасательных операций и водолазных работ, а также для ликвидации аварийных разливов нефти (установка боновых заграждений и скиммеров). Высокая скорость, небольшая осадка, маневренность, усиленный корпус, не подверженный коррозии - преимущества, позволяющие использовать катер в самых трудных условиях и на любых водоемах.

Основные технические характеристики

Корпус катера – цельносварной алюминиевый

Длина по корпусу – 8800мм.

Длина габаритная – 9015мм

Ширина по корпусу – 2340мм.

Ширина габаритная – 2400мм.

Высота надводного борта – 900 мм.

Осадка по килю – 370мм.

Толщина днища – 5 (6) мм

Толщина бортов – 4 (5) мм

Вес необорудованного корпуса – 1260 кг.

Блоки плавучести заполненные пенополиуретаном - 2500л.

Грузоподъемность – 2000 кг

Мощность 1 (2) подвесных лодочных моторов - 200 – 300 л.с.

Объем топливного бака – 550 (700) литров

Площадь палубы (кокпита) – 12 кв.м.

Высота без мачты (от киля до крыши рубки) – 2700мм.

Высота подволока в рубке - 180 см

Пассажировместимость - от 2 до 6 чел.

Высота транца для установки 1 (или 2) ПЛМ – 51 (64) см.

Максимальная скорость (в зависимости от мощности моторов) - 70 - 80 км/час

Крейсерская скорость – 55- 65 км/час

Дальность хода на одной заправке (500 л.) - 6-7 часов или 350 – 400 км

Категория

Допустимая высота волны до 1.2 метра

Скорость ветра (с порывами) – 9, 6 м/с

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Северная Судостроительная  
компания**

**89115540923**

**пр. Никольский д.15, офис 203**