Эмаль ПФ-1189 ТУ 6-10-1710-86

Сиблкз
ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Эмаль ПФ-1189

ТУ 6-10-1710-79

Назначение и особенности: Предназначается для противокоррозионной защиты стальных строительных конструкций, эксплуатирующихся в неагрессивных и слабоагрессивных средах в условиях умеренного климата. Наносится кистью, валиком, краскораспылителем.

Состав: Двухкомпонентная эмаль серого цвета, состоящая из полуфабриката – пентафталеовой эмали и алюминиевой пудры ПАП – 1.

Указания по применению: Нанесение эмали на поверхность кистью, валиком, краскораспылителем: разбавляют смесью ксилола и уайт-спирита или сольвентом. Двухслойное покрытие сохраняет защитные свойства в течение 1 года.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Дата:

Вес:

Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Предназначается для противокоррозионной защиты стальных строительных конструкций, эксплуатирующихся в неагрессивных и слабоагрессивных средах в условиях умеренного климата; образует устойчивое к атмосферным воздействиям покрытие.

Цена: **103 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505