

## Эмаль НЦ-132 П ГОСТ 6631-74

ООО "Сибирский лакокрасочный завод"  
630041, Новосибирск, ул. Тайгинская 7  
тел./факс: (383) 273-22-59, 273-82-38  
e-mail: sibklz@mail.ru, www.sibklz.ru

Назначение: для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения.

Особенности: сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 2 лет.

Состав: суспензия пигментов в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.

Указания по применению: эмаль наносится на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли, жира, грязи и старой отслоившейся эмали. Эмаль наносит пневматическим распылителем в два слоя. Эмаль перед применением разбавляют растворителем марки 646. Время высыхания при температуре (20±2)°С, до степени 3, не более 2 часов. Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета – 30-120 г/м².

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления  
ГОСТ 6631-74

**ЭМАЛЬ НЦ-132**

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения.

Сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 2х лет.

Суспензия пигментов в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.

Белый, голубой, защитный, зеленый, золотисто-желтый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, песочный, светло-серый, светло-голубой, светло-зеленый, синий, темно-синий, зеленый, фиштакховый, черный и других цветов по заказу потребителей

Цена: **98 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский  
лакокрасочный завод" ООО ТД  
"Сибирский лакокрасочный  
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505