

## Грунт ХС-010 ТУ-6-21-51-90

**Сиблкз**  
ООО «Сибирский лакокрасочный завод»  
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3  
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34  
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

ТУ 6-21-51-90  
**Грунтовка ХС-010**

**Назначение:** для защиты в многослойном комплексном покрытии оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше 60°C.  
**Применение:** перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителями Р-4 или Р-4А. Поверхность очистить от масел, грязи и пыли. Поверхность стали при наличии ржавчины очистить до степени не менее 3 по ГОСТ 9.402.  
**Нанесение:** кистью, валиком, окунаем, пневмораспылением, допускается нанесение методом безвоздушного распыления без нагрева.  
**Время высыхания:** до степени 3 при температуре (20±2)°С - не более 1 ч.  
**Расход:** на однослойное покрытие - 110-150 г/м².  
**Меры предосторожности:** Беречь от огня! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей вдали от приборов отопления и электрических устройств.  
**Гарантийный срок хранения:** 6 месяцев со дня изготовления.  
Раствор для нанесения № ООН 1139 КШ 3212 знак опасности

Дата:	
Вес:	
Цвет:	

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Для защиты в многослойном комплексном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов X Грунтовку ХС-010 рекомендуется применять в системах покрытий с атмосферостойкими эмалями марок ХС, ХВ.

Цена: **82 руб.**Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский  
лакокрасочный завод" ООО ТД  
"Сибирский лакокрасочный  
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505