

Эмаль КО-174 6-02-576-87

Сиблкз

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Эмаль КО-174

ТУ 6-02-576-75

Назначение: Эмаль предназначена для защитно-декоративной отделки фасадов зданий, балконных ограничений, цоколей и отдельных строительных элементов.
Особенности: После нанесения эмаль образует полуматовое покрытие, которое высыхает за 2 часа при температуре не ниже +8°C. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью, водо-, морозо- и светостойкостью, а так же выдерживает циклический перепад температур -45 +150°C.
Методы нанесения: Наносится кистью, валиком, краскораспылителем. Расход на покрытие в 2 слоя – не более 400 г/м². Основные растворители – толуол и ксилол.
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Дата:
Вес:
Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Эмаль предназначена для защитно-декоративной отделки фасадов зданий, балконных ограничений, цоколей и отдельных строительных элементов. Кроме того, эмаль КО-174 можно применять для окраски оборудования.

После нанесения эмаль образует полуматовое покрытие, которое высыхает за 2 часа при температуре не ниже +80С. покрытие обладает высокой атмосферостойкостью, водо-, морозо- и светостойкостью, а так же выдерживает циклический перепад температур -45 +1500С.

Эмаль представляет собой суспензию неорганических и органических пигментов в растворе лака, модифицированного полибутилметакрилатом.

Цена: **99 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505