

## Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»  
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3  
тел. / факс: (383) 272-22-59, 272-82-34  
e-mail: siblkz@mail.ru, www.siblkz.ru

**Сиблкс**

# Грунтовка ГФ-021

## ГОСТ 25129-82

**Назначение:** для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

**Применение:** перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить эфиром, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1. Поверхность предварительно очистить от пыли, грязи, жира и просушить.

**Состав:** суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

**Время высыхания:** при температуре +20°С - 24 часа.

**Расход:** на однослойное покрытие 60-100г/м².

**Меры предосторожности:** Беречь от огня. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

**Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.**  
Раствор для нанесения: ОДН Т139, КОД 3353 класс вязкости 3

Вес:

Дата:

Цвет:

**AvizInfo.ru**

Новосибирск, Россия

Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Обладает хорошей адгезией к металлу, дереву, хорошо шлифуется шкуркой. Грунтовка стойка к перепаду температур от минус 40 до плюс 60 оС.

Цена: **45 руб.**Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский  
лакокрасочный завод" ООО ТД  
"Сибирский лакокрасочный  
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505