

Грунт ХС-059 ГОСТ 23494-79

Сиблкз

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Грунтовка ХС-059

ГОСТ 23494-79

Назначение: Для получения системы химически стойкого покрытия для защиты поверхности металла от воздействия агрессивных сред кислотного и щелочного характера.

Указания по применению: Поверхность металла должна быть зачищена от ржавчины и окислений. Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается. Перед применением необходимо убедиться, что грунт хорошо перемешан и однороден по всему объему тарного места. При необходимости материалы перед применением могут быть разбавлены до рабочей вязкости растворителями Р-4 или Р-4А. Подготовленные материалы наносить на поверхность защищаемого изделия пневмораспылением при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 30°С, влажности не более 80%. Не допускается окраска во время атмосферных осадков, по влажной и обледеневшей поверхности.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Дата:	
Вес:	
Цвет:	

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Для получения системы химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности металла от воздействия агрессивных сред кислотного и щелочного характера. Систему материалов (грунт-ХС-059, эмаль-ХС-759, лак-ХС-724) применяют для окрашивания наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO₂, CO₂, NO₂, NH₃) и других химических компонентов с температурой не выше 600С, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Цена: **97 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505