

## Дорожно-разметочная краска АК-511

**Сиблкз**

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»  
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3  
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34  
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

# Эмаль АК-511

**Назначение:** Предназначена для разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием.

**Методы нанесения:** Должна наноситься в сухую погоду по сухому, очищенному от грязи и пыли дорожному покрытию при установившейся температуре воздуха и покрытия от 5 до 30°С и относительной влажности воздуха не более 85%. Разметка эмалью наносится методом пневматического распыления, а также, кистью либо валиком.

**Особенности:** Распределение светоотражающих стеклошариков производится поверх свежешелюженного слоя эмали не позднее 5 секунд с момента распыления под давлением. При отсутствии специальной техники допускается применение методов посыпки либо предварительного введения стеклошариков в эмаль. **Расход:** Расход стеклошариков при устройстве светоотражающей разметки—200-250г/м<sup>2</sup>. Время высыхания до степени 2 при температуре (20±2)°С – не более 30 мин.

**Гарантийный срок хранения:** 6 месяцев со дня изготовления.

Дата:   
Вес:   
Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Эмаль АК-511 предназначена для разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Эмаль для горизонтальной разметки автомобильных дорог может комплектоваться рецептурным растворителем (5% от массы эмали) и по заказам потребителя светоотражающими стеклошариками, фракции 100-600 или 150-800 мкм( 30% от массы эмали).

Цена: **90 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский  
лакокрасочный завод" ООО ТД  
"Сибирский лакокрасочный  
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505