

Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89

Сиблкз
ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

ГОСТ 10144-89
Эмаль ХВ-124

Назначение: для окраски загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
Нанесение: распылением. **Время высыхания:** до степени 3 при температуре (20±2)°С - не более 2 ч. **Меры предосторожности:** Беречь от огня! Все работы связанные с применением эмали производить в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей вдали от приборов отопления и электрических устройств.
Срок хранения 1 год со дня изготовления.

№ ООН 1263 КШ 3212 знак опасности «герметичная упаковка»

Дата :
Вес:
Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Применяется в машиностроении для окраски загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей. Для окраски металлических изделий и конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия морского тумана, повышенной влажности и солнечной радиации. Эмаль образует покрытие, стойкое в условиях тропического и умеренного климата.

Цена: **87 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505