

эмаль ХВ-518 ТУ 6-10-966-75



Сиблкз

ООО ТД «Сибирский лакокрасочный завод»
630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Эмаль ХВ-518

Назначение: применяется в машиностроении для окраски стальных предварительно загрунтованных поверхностей, поверхностей из алюминия и его сплавов и на кратковременный срок деревянных поверхностей спецназначения.

Особенности: обладает хорошей атмосферостойкостью и защитными свойствами. Пригодна для окраски изделий, эксплуатируемых как в умеренном, так и в тропическом климате.

Состав: представляет собой суспензию пигментов в растворе поливинилхлоридной хлорированной смолы в смеси органических растворителей с добавлением алкидной смолы и пластификатора.

Указания по применению: эмаль наносят методом пневматического и безвоздушного распыления, распылением в электрополе, струйным обливом, окутанием, кистью. До рабочей вязкости эмаль разбавляют сольвентом, ксилолом или смесью одного из них с уайт-спиритом В соотношении 1:1. Для окраски изделий распылением в электрополе эмаль разбавляют разбавителем РЗ-4В. Расход эмали на один слой покрытия, Дата:
60-100 г/м². Время высыхания при (20±2)°С, ч, не более 24.

Срок годности: 6 месяцев со дня изготовления Вес:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Применяется в машиностроении для окраски стальных предварительно загрунтованных поверхностей, из алюминия и его сплавов.

Цена: **87 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская, 7. оф. 505