

Эмаль ХВ-161 ТУ 301-10-908-92

Сиблкз

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Эмаль ХВ-161

ФАСАДНАЯ

Назначение и особенности: Для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и ответственных архитектурных сооружений. Можно наносить краску на деревянные и металлические поверхности. Обладает высокими защитными свойствами и атмосферостойкостью.

Указания по применению: Не допускается наносить краску по поверхностям, ранее окрашенным силикатными, кремнийорганическими, акриловыми, известковыми материалами без предварительной их очистки. Краску наносят кистью, валиком или пневматическим распылением. При нанесении краски при T до -15°C рекомендуемый способ кистью или валиком. При нанесении пневматическим распылением краску разбавляют ксилолом, сольвентом или их смесью.

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C не более 4 час.
Расход красок на один слой при нанесении кистью 225-250 г/м².
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Дата:
Вес:
Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий, так же для деревянных и металлических поверхностей.

Цена: **77 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505