

Эмаль ХС-759 ГОСТ 23494-79

Сиблкз

ООО ТД «Сибирский лакокрасочный завод»
630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

ГОСТ 23494-79

Эмаль ХС-759

Назначение: для получения системы химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности металла от воздействия агрессивных сред кислотного и щелочного характера. Систему материалов (грунт ХС-059, эмаль ХС-759, лак ХС-724) применяют для окрашивания наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO₂, CO₂, NO₂, NH₃) и других химических компонентов с температурой не выше 60°С, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Состав: материал на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, пигментами.

Указания по применению: эмаль наносится на предварительно загрунтованную поверхность. Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка и эмаль хорошо перемешаны и однородны по всему объему тарного места. При необходимости материалы перед применением могут быть разбавлены до рабочей вязкости (14-25 сек. по ВЗ-246 с соплом 4мм) растворителями Р-4 или Р-4А. Подготовленные материалы наносят на поверхность защищаемого изделия пневмораспылением при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 30°С, влажности не более 80%. После высыхания слоя (1ч при 20°С) наносят последующие слои. Не допускается окраска во время атмосферных осадков, по влажной и обледеневшей поверхности. Хранить эмаль в помещении в плотно закрытой таре, исключая попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

Срок годности: 6 месяцев со дня изготовления

Дата:

Вес:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Применяют для окрашивания наружных поверхностей грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше 60°С, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Цена: **102 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505