

Эмаль ЭП-773 ГОСТ 23143-83



Сиблкз

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

ГОСТ 23143-83

Эмаль ЭП-773

Назначение: для окрашивания загрунтованных и не загрунтованных металлических поверхностей подвергающихся воздействию горячих щелочей. **Нанесение:** распылением.
Время высыхания: до степени 5 при температуре (20±2)°С - не более 24 ч.
Применение: для разбавления применять растворитель Р-5. Компоненты смешивают перед применением -3,5 части отвердителя №1 на 100 частей эмали по массе.
Меры предосторожности: Беречь от огня! Все работы связанные с применением эмали производить в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей вдали от приборов отопления и электрических устройств.
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

краски ООН № 1263 КШ 3212 знак опасности

Дата :
Вес :
Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Предназначается для окрашивания незагрунтованных или загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся действию горячих щелочей.

Цена: **114 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505