

Эмаль ЭП-525 ГОСТ 22438-85

Сиблкз
 ООО ТД «Сибирский лакокрасочный завод»
 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7
 тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
 e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

ГОСТ 22438-85
Эмаль ЭП-525

Назначение: применяется для нанесения на предварительно загрунтованные металлические бетонные и пластиковые поверхности (оборудование и т.п., эксплуатирующиеся внутри помещения).

Особенности: эмаль разрешена для применения в судостроении, судоремонте, приборостроении и др. отраслях.

Указания по применению: эмаль наносит методом пневматического распыления.
 Эмаль ЭП-525 поставляется комплектно: полуфабрикат эмали и отвердитель №1
 Расчет отвердителя №1 на 100 частей полуфабриката эмали
 - темно-красный - 2,5 части;
 - защитный - 3,0 части;
 - темно-зеленый - 2,8 части;
 - серый - 2,4 части;
 - темно-серый - 2,7 части.
 Для разбавления эмали ЭП-525 используют растворитель марки Р-5 или Р-5А. Расход эмали 110-130 г/м².

Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления

Дек. _____
 Вес: _____

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Применяется для нанесения на предварительно загрунтованные металлические бетонные и пластиковые поверхности (оборудование и т.п., эксплуатирующиеся внутри помещения). Темно-зеленая, темно-серая и серая эмали предназначены для нанесения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в различных климатических районах в условиях повышенной влажности, действия морской воды, ее паров и особых сред. Темно-красная и защитная эмали предназначены для получения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в районах с умеренно-холодным климатом в условиях повышенной влажности и действия особых сред.

Цена: **113 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505