

Эмаль ЭП-1236 ТУ 6-10-2095-87

Сиблкз

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Эмаль ЭП-1236

ТУ 6-10-2095-87

Назначение и особенности: предназначена для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности с целью защиты их от коррозии. Стойкая в морской воде и атмосфере. Для подводного и надводного борта, судовая. Покрытия эмалью ЭП-1236 толщиной 120-150 мкм в умеренном и холодном климате сохраняют защитные свойства в течение 6 лет.

Указания по применению: сухая и чистая поверхность. Наносится на грунтотки ВЛ-023, ЭП-0199, АК-070, ЭП-057 - компоненты эмали смешать перед применением в соотношении 100 в.ч. полуфабриката эмали и 1,3 в.ч. отвердителя N1, тщательно перемешать, степень разбавления эмали до рабочей вязкости не более 50 % по массе. Срок годности эмали при (202) °С, 72 ч, растворитель Р-5А.

Способ нанесения: пневматическим или безвоздушным распылением, кистью. Расход на 1 слой, г/м². При нанесении кистью – 150-200. Пневматическим или безвоздушным распылением - 300.

Гарантийный срок хранения полуфабриката эмали: 6 месяцев со дня изготовления.

Дата:
Вес:
Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Предназначена для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности с целью защиты их от коррозии. Стойкая в морской воде и атмосфере. Для подводного и надводного борта, судовая. Покрытия эмалью ЭП-1236 толщиной 120-150 мкм в умеренном и холодном климате сохраняют защитные свойства в течение 6 лет.

Цена: **125 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505