

Шпатлевка ЭП-0010 ГОСТ 28379-89



Сиблкз
ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

ГОСТ 28379-89
Шпатлевка ЭП-0010

Назначение: для выравнивания загрунтованных и незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также для грунтования под эпоксидные эмали.
На несение: распылением, шпателем.
Время высыхания: до степени при температуре (20±2)°С - не более 24 ч.
Применение: для разбавления применять растворитель Р-5, Р-4А, Р-5А. Компоненты смешивают перед применением, 0,085 часть отвердителя №1 на 1 часть шпатлевки по массе.
Меры предосторожности: Беречь от огня! Все работы связанные с применением эмали производить в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей вдали от приборов отопления и электрических устройств.
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

краски ООН № 1139 КШ 3212 знак опасности

Дата :
Вес :
Цвет :

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Предназначена для выравнивания загрунтованных и незагрунтованных металлических и не металлических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы, в том числе в судостроении. Применяется для систем покрытий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.

Цена: **121 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505