

Лак БТ-577 ГОСТ 5631-79



Сиблкз

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

ГОСТ 5631-79

Лак БТ-577

Назначение: В качестве консервационного слоя для защиты металлических изделий при непродолжительном хранении и транспортировании.
Нанесение: Кистью, валиком, распылением. **Время высыхания:** До степени 3 при температуре (20±2)°С - 24ч. **Расход:** На однослойное покрытие- 80-150 г/м².
Меры предосторожности: Беречь от огня! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей вдали от приборов отопления и электрических устройств.
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

краски № ООН 1263 КШ 3313 знак опасности

Дата :
Вес :

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий в условиях влажности. Для изготовления алюминиевой краски. Для пропитки деревянных изделий с целью придания им влагостойкости. Для обработки бетонных покрытий, подвергающихся действию влаги, кислот, солей, щелочей. Обладает хорошими электроизоляционными свойствами. Лак не требует разбавления до рабочей вязкости. Практически любой способ нанесения.

Цена: **44 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505