

Лак КО-85 ГОСТ 11066-74



Сиблкз

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

ГОСТ 11066-76
Лак КО-85

Назначение: для изготовления термостойкой эмали КО-814, получаемой смешением лака с алюминиевой пудрой ПАП-2.
Время высыхания: до степени 3 при температуре (20±2)°С - не более 3 ч.
Меры предосторожности: Беречь от огня! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей вдали от приборов отопления и электрических устройств.
Срок хранения 3 года со дня изготовления.

ООН 1263 КШ 3212 знак опасности

Дата :
Вес :

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Предназначается для изготовления термостойкой эмали КО-814, получаемой смешением лака с алюминиевой пудрой, а также для покрытия металлических изделий, длительно работающих при температуре до +400С. Пожароопасен и токсичен.

Цена: **187 руб.**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505