

Краска для обоев ВД-АК-203

Сиблкс

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Краска для обоев ВД-АК 203

Назначение: Для окрашивания обоев и рельефных покрытий при внутренних отделочных работах.
Состав: Акриловый латекс, пигменты, наполнители, биоциды и др. функциональные добавки.
Применение: Поверхность перед окрашиванием рекомендуется очистить от пыли и загрунтовать краской ВД-АК 202 или ВД-АК 203, разбавленной водой в соотношении 1:1 или грунтовкой ВД-АК 02.
Методы нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель.
Расход: 110-300г/м², в зависимости от фактуры поверхности.
Время высыхания: Каждого слоя при температуре +20°C и относительной влажности 65%, не более 1 часа.

Меры предосторожности: Краска не токсична, пожаробезопасна, взрывобезопасна. Хранить в плотно закрытой таре, при температуре выше 0°C. Не смешивать с другими красками и растворителями. Инструмент, тару, лотки мыть теплой водой с мылом.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
ТУ 2316-002-00816497-2008

Вес:
Дата:
Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Подчеркивает структуру, не забывает фактуру. Покрытие не удерживает пыль. Многократное мытье с мощными средствами.

Цена: **59 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская, 7. оф. 505