

## Фасадная атмосферостойкая краска ВД-АК-105 ТУ (профи)

**СибЛКЗ**

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»  
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3  
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34  
e-mail: sibilkz@mail.ru www.sibilkz.ru

### Краска фасадная атмосферостойкая ВД-АК 105 профи

**Назначение:** Для окрасочных работ снаружи и внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. По новым и ранее окрашенным поверхностям: бетон, газобетон, кирпича, гипса, ДВП, ДСП.

**Состав:** Акриловый латекс, пигменты, наполнители и функциональные добавки.

**Применение:** Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Наносить на тщательно очищенные предварительно загрунтованные грунтовкой для фасадов ВД-АК 03 поверхности.

**Методы нанесения:** Кистью, валиком, краскораспылителем.

**Расход:** 80-100г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие.

**Меры предосторожности:** Не токсична, без запаха, пожаробезопасна, взрывобезопасна.

**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления.

ТУ 2316-002-99816497-2008

Вес:   
Дата:   
Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Предназначена для окрасочных работ снаружи и внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. По новым и ранее окрашенным поверхностям из бетона, газобетона, кирпича, гипса, ДВП, ДСП и т.д. Может использоваться в больницах, местах общего пользования.

Цена: **86 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский  
лакокрасочный завод" ООО ТД  
"Сибирский лакокрасочный  
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505