

Грунтовка пропитывающая ВД-АК-02

СИБЛКЗ

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Грунтовка пропитывающая ВД-АК 02

Назначение: для подготовки к окрашиванию оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, а также поверхностей из кирпича, бетона, гипсокартона, ДВП, ДСП, дерева. Для обеспыливания оснований полов перед укладкой линолеума и т.д. Способствует укреплению поверхности, усиливает адгезию при последующем окрашивании, нанесении шпатлевок, уменьшает расход краски, улучшает атмосферостойкость, водостойкость и долговечность покрытий.

Состав: акриловый латекс, специальные добавки.

Применение: поверхность очистить от мела, извести, удалить слабые, осыпающиеся основания.

Методы нанесения: кистью, валиком, краскораспылителем. При необходимости развести водой, не более 10%.

Расход: 100-150 г/м, в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Время высыхания: при температуре +20°C и влажности 65%, не более 1 часа.

Меры предосторожности: грунтовка не токсична, без запаха, пожаробезопасна, взрывобезопасна. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C.

Очистка инструмента и рук: не полностью высохшую грунтовку можно смыть водой с мылом. При полном высыхании можно применять сольвент или скипидар.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Вес:
Дата:

Новосибирск, Россия

Подготовка основания под шпатлевку и окраску. Уменьшает расход краски и усиливает адгезию. Выравнивает впитывающую способность основания

Цена: **37 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская, 7. оф. 505