

Пропитка-морилка антисептик ВД-АК-05



СибЛКЗ

ООО «Сибирский лакокрасочный завод»
630027 г. Новосибирск, ул. Тайгинская 3
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

Пропитка-морилка АНТИСЕПТИК

ВД-АК 05

Назначение: для защиты деревянных поверхностей, как снаружи так и внутри помещений. От повреждений плесневыми и деревоокрашиваемыми грибами, бактериями и водорослями, полупрозрачной отделки дерева, подчеркивающей рисунок его поверхности.

Состав: акриловый латекс, биоциды, специальные добавки.

Применение: тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, не более 10%. Негрунтованные деревянные поверхности очистить от пыли и грязи, места выделения смол обезжирить.

Методы нанесения, сушка: валиком, кистью или краскораспылителем. В 1-2 слоя, с промежуточной сушкой 1 час, при t +15-20°C. При t ниже +15°C, продолжительность межслойной сушки может быть увеличена до 24 часов. После нанесения первого слоя пропитки, поднимавшей ворс древесины снимают тонкой шкуркой, фетром или войлоком.

Расход: в зависимости от впитывающей способности поверхности 90-110 г/м² на 1 слой.

Меры предосторожности: грунтовка не токсична, пожаробезопасна, взрывобезопасна.

Очистка инструмента и рук: не полностью высохшую грунтовку можно смыть водой с мылом. При полном высыхании можно применять сольвент или скипидар.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Вес: _____
Дата: _____

Новосибирск, Россия

Для защиты деревянных поверхностей, как снаружи так и внутри помещений. От повреждений плесневыми и деревоокрашиваемыми грибами, бактериями и водорослями, полупрозрачной отделки дерева, подчеркивающей рисунок его поверхности.

Цена: **103 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская, 7. оф. 505