

Печь отопительную OGNIVO II



Новосибирск, Россия

Печь отопительная Ognivo II

Высокие потребительские свойства печи обеспечены конструктивными решениями, использованными при изготовлении внешних и внутренних элементов.

Печь можно эксплуатировать в различных режимах теплоотдачи - от интенсивного до экономичного. Регулирование режимов горения осуществляется путем открытия (закрытия) зольника, а так же заслонки дымохода.

При длительном поддержании тепла в предварительно прогретом помещении одной закладки топлива достаточно на 4-6 часа непрерывной работы.

Особенностями данной печи, являются небольшие габаритные размеры, экономичность, надежность, простота обслуживания и эксплуатации. Благодаря оригинальной конструкции отопительные печи Ognivo II, легко обеспечивают нагрев воздуха в помещениях объемом до 200м³.

Технические характеристики:

Модель

Ognivo II

Максимальный объем отапливаемого помещения (куб.м)

200

Мощность (кВт)

10

Габаритные размеры (мм)

738x346x635

AvizInfo.ru

1/2

Масса (кг)

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

64

Объем камеры сгорания (л)

88

Диаметр дымохода (мм)

120

Минимальная высота дымохода (м)

7

Тип внешнего покрытия

эмаль термостойкая кремнийорганическая

Вид топлива

дрова

Назначение:

Печь отопительная Ognivo II предназначена для экономичного воздушного отопления жилых и производственных помещений, гаражей, подвалов, теплиц, хлевов, кунгов, сушильных камер, а так же для разогрева пищи.

Отличительными особенностями отопительной печи Ognivo II являются:

- продолжительный срок службы;
- конвекционный принцип нагрева воздуха в отапливаемых помещениях;
- регулирование режимов горения;
- разветвленная система газовых каналов, увеличивающая КПД;
- широкая, плоская верхняя плита печи, позволяющая готовить или разогревать пищу.
- возможность установки бака для нагрева воды.

Выдвижной ящик зольника позволяет очищать его от золы в процессе горения и регулировать режимы горения от интенсивного до экономичного за счёт изменения количества воздуха, поступающего в топочное пространство.

Наружные теплоотдающие поверхности печи, включая дверцу, охвачены кожухом-конвектором, который экранирует пожароопасное инфракрасное излучение, исходящее от них, в результате чего, создаются мощные конвекционные потоки, динамично прогревающие отапливаемое помещение.

Цена: **10 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Мартынов Василий

375-40-48