

**БУЛЬДОЗЕР SHANTUI SD22 с рыхлителем**

Новосибирск, Россия

Рабочая масса бульдозера: 23450 кг

Давление на грунт: 0,077 МПа

Минимальный дорожный просвет: 405 мм

Минимальный радиус поворота: 3,3 м

Работа при уклоне: 30°

Колея гусеничного хода: 2000 мм

ДВИГАТЕЛЬ:

Модель двигателя: Cummins NT855-C280 («Камминс»)

Тип двигателя: дизельный рядный, водяного охлаждения, четырёхтактный, верхнеклапанный, с непосредственным (прямым) впрыском и турбонаддувом

Номинальная частота вращения коленвала: 1800 об/мин

Номинальная мощность: 162 кВт (220 л.с.)

Число цилиндров: 6

Диаметр цилиндра и ход поршня: 139,7 × 152,4 мм

Рабочий объём: 14,010 л

Минимальный удельный расход топлива: 205 г/кВт·ч

Максимальный крутящий момент: 1030 Н·м при 1250 об/мин

Система трансмиссии:

Гидротрансформатор: трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный

Трансмиссия: планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлически подключенная, с принудительной смазкой

Главный привод: спирально-зубчатая коническая передача, барботажная смазка (смазка разбрызгиванием), одноступенчатый редуктор

Муфта поворота: работающая в масляной ванне, многодисковая, постоянно-замкнутого типа, гидравлически отделённая, с гидравлическим управлением

Тормоз муфты поворота: работающий в масляной ванне, плавающий, прямое гидравлическое взаимосвязанное управление

Бортовая передача: двухступенчатый цилиндрический редуктор, барботажная смазка (смазка разбрызгиванием)

Цена: **157 700 \$**Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Литвишко Екатерина

89241450800