

ЛКС НТ 2000Б Линия контактной сварки с бобин методом горизонтальной загрузки



Новосибирск, Россия

Линия предназначена для сварки сеток со следующими характеристиками:

- ширина сетки - до 2м,
- длина сетки - до 6м,
- диаметр поперечного прутка - до 8мм,
- диаметр продольного прутка - до 16мм,
- шаг поперечный - от 20мм до 450мм,
- шаг продольный - от 20мм до 450мм.

Линия оснащена программным блоком управления СБУ МАХ, позволяющим производить смену настроек сварки за доли секунд и генерировать отчеты, как эксплуатационного характера, так и учета производительности с интеграцией данных в 1С Предприятие. Также линия оснащена одним трансформатором до 80 кВт, включение электродов каскадное. Каскадное включение электродов, расположенных на одной балке, обеспечивает устройство ВККС-НТ. Данное устройство является разработкой компании «Кибернетические Технологии», г.Новосибирск, оно позволяет включать или подавать напряжение на каждый электрод в отдельности. При этом ток, пропускаемый через устройство ВККС-НТ, как величина не имеет значения. Данная линия является нестандартным техническим решением в станкостроении сварочных машин.

- Производительность линии такого плана с шагом 100мм - от 1800 метров/час.
- Скорость сварки линии - 30 сварок/ мин.

Линия укомплектована:

- Программный блок управления СБУ МАХ – 1 шт.
- Держатели горизонтального типа для бобин – 3 шт.
- Блок предварительной правки БПП-НТ – 1шт.
- Машина контактной сварки МКС НТ 2000Б
- Гильотина для рубки сеток ГС-НТ 2000Б
- Устройство приемно-сбрасывающее УПС-НТ 6000Б
- Устройство бокового заброса и предварительной правки УБП-НТ 2000Б

Цена: **5 350 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Шкетун Дмитрий

89130043188

630033, ул.Тихая, д.1