ЛКС НТ 2000Б Линия контактной сварки с бобин методом горизонтальной загрузки

Новосибирск, Россия

Линия предназначена для сварки сеток со следующими характеристиками:
• ширина сетки - до 2м,
• длина сетки - до 6м,
• диаметр поперечного прутка - до 8мм,
• диаметр продольного прутка - до 16мм,
• шаг поперечный - от 20мм до 450мм,
• шаг продольный - от 20мм до 450мм.
Линия оснащена программным блоком управления СБУ МАХ, позволяющим производить смену настроек сварки за доли секунд и генерировать отчеты, как эксплуатационного характера, так и учета производительности с интеграцией данных в 1С Предприятие. Также линия оснащена одним трансформатором до 80 кВт, включение электродов каскадное. Каскадное включение электродов, расположенных на одной балке, обеспечивает устройство ВККС-НТ. Данное устройство является разработкой компании «Кибернетические Технологии», г.Новосибирск, оно позволяет включать или подавать напряжение на каждый электрод в отдельности. При этом ток, пропускаемый через устройство ВККС-НТ, как величина не имеет значения. Данная линия является нестандартным техническим решением в станкостроении сварочных машин.
• Производительность линии такого плана с шагом 100мм - от 1800 метров/час.
• Скорость сварки линии - 30 сварок/ мин.

Линия укомплектована:
• Программный блок управления СБУ МАХ – 1 шт.
• Держатели горизонтального типа для бобин – 3 шт.
• Блок предварительной правки БПП-НТ – 1шт.
• Машина контактной сварки МКС НТ 2000Б
• Гильотина для рубки сеток ГС-НТ 2000Б
• Устройство приемно-сбрасывающее УПС-НТ 6000Б
• Устройство бокового заброса и предварительной правки УБП-НТ 2000Б

Цена: **5 350 000 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Шкетун Дмитрий	**89130043188**	**630033, ул.Тихая, д.1**