

Токарно-винторезный станок 1М61



Новосибирск, Россия

Предназначен для выполнения различных токарных и винторезных работ в центрах или патроне.

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, над станиной мм 320

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, над суппортом мм 160

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 640, 930

Шаг нарезаемой резьбы метрической, мм 0, 5-6

Шаг нарезаемой резьбы дюймовой (число ниток на 1") 48 - 3 1/2

Шаг нарезаемой резьбы модульной, модуль, мм 0, 25 - 3

Шаг нарезаемой резьбы питчевой, питчи 96 - 7

Диаметр отверстия шпинделя, мм 35

Конус отверстия шпинделя Морзе № 5

Конус отверстия пиноли Морзе № 4

Наибольшее перемещение пиноли, мм 100

Наибольшее поперечное смещение бабки, мм 12

Число оборотов шпинделя в минуту (при прямом и обратном вращении) 12, 5 - 1600

Подача суппорта, мм/об шпинделя продольная 0, 08 - 1, 9

Подача суппорта, мм/об шпинделя поперечная 0, 04 - 0, 95

Мощность электродвигателей трехфазного тока, привода главного движения квт 4, 0

Мощность электродвигателей трехфазного тока, привода насоса охлаждения квт 0, 12

Длина 2090 - 2380

Ширина 1093

Высота 1450

Вес станка, кг 1300; 1375

Цена: **80 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Тараданов Алексей

89069073810