

Лист 20К, котельная сталь 20К, конструкционный лист ст.20К

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Со склада ООО «Мировая Металлургия» продаем лист стальной 20К. Осуществляем резку листов марки ст.20К. Прокат из марки стали 20К изготавливается по следующим стандартам: ГОСТ 5520-79, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19903-90, ГОСТ 10885-85, ТУ 14-1-3922-84, ТУ 14-1-4088-86. Возможные обозначения: Сталь 20К, ст.20К, ст20КА. В наличии следующие толщины и раскрои на складе:

Лист сталь 20К раскрой 4x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 6x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 8x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 10x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 12x2000x6000-8000
Лист сталь 20К раскрой 14x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 16x2000x6000-8000
Лист сталь 20К раскрой 18x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 20x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 22x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 24x2000x6000-8000
Лист сталь 20К раскрой 25x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 30x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 32x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 36x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 40x2000x6000
Лист сталь 20К раскрой 50x2000x6000

Есть возможность изготовления в короткие сроки других толщин и раскроев.

Сталь 20К применяется: для изготовления деталей и частей котлов и сосудов, работающих под давлением при комнатной, повышенных и минусовых температурах, изготовления кованых и сварных барабанов паровых котлов, корпусов аппаратов и других деталей котлостроения и сосудов, работающих под давлением и при температуре до +450 С. Также применяется в качестве основного слоя при изготовлении горячекатаных двухслойных коррозионностойких листов. Марка 20к содержит в общей сложности до 3% добавок, способных оказывать влияние на качество металлопродукции. Рассматривая характеристики 20к следует обратить внимание на такие важные моменты, как свариваемость материала. Для проведения сварочных работ можно использовать метод АДС, РДС и ЭШС. Никаких ограничений по свариваемости материала не предусмотрено. Стальной лист 20к не проявляет флокеночувствительность, а также не имеет склонности к появлению отпускной хрупкости.

Более подробную информацию уточняйте по тел. (343) 202-06-70, 202-09-70 Александр или отправляйте заявку на почту 2022164@mail.ru

Уральский Александр

(343)202-06-70