

## Пропитка огнеупорная для стальных конструкций

«Авангард» - готовое к применению, однокомпонентное гомогенизированное покрытие, включающее в себя сложной основе интумесцируемых компонентов и эластичной смеси органических растворителей. Покрытие предназначено для снижения пожарной опасности и повышения пределов огнестойкости стальных конструкций и сооружений различного назначения, за счет образования «шубообразного» (интумесцентного) покрытия с крайне низкой теплопроводностью, что и предохраняет защищаемую металлоконструкцию. Возможность находиться в жидкой форме с незначительным увеличением вязкости при очень низких температурах (до -30 °С) делает «Авангард» незаменимой в условиях Сибири и Дальнего востока.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА**

Внешний вид покрытия	Однородная вязкая масса белого цвета (слоевой кости)
Внешний вид покрытия	Однородное матовое покрытие белого цвета (слоевая кость)
Плотность, г/см.куб	1,20±0,05
Вязкость по Брунфельду при +20°С МПа·с	110000±10%
Доля сухих веществ, %	68-70 (в зависимости от способа и расплывчатого механизма)
Адгезия по грунту ГФ-021, балл	1
Разбавитель	Уайт-спирит - до +5°С Ацетон-ниже -5°С
Температура самовоспламенения,°С	178 °С
Упаковка	Стальные ведра
Масса нетто, кг	25 (другие фасовки - в титре заказчика и за его счет)
Срок эксплуатации, не менее, лет	В зависимости от условий эксплуатации до 15 лет
Срок хранения в неповрежденной упаковке, не менее, лет	Не менее 5 лет при температуре до 20°С Не замерзает при температуре до -35°С

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Подготовка стальных конструкций к нанесению огнезащитного покрытия проводится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Огнезащитное покрытие «Авангард» само по себе уже является атмосферостойким и антикоррозионным материалом, не требующим предварительного грунтовочного слоя.

Стальные конструкции должны быть сухими, обезжиренными, обезжелезеными. Поверхность на которую наносится покрытие должна быть чистой от следов ржавчины и воды (испаров, инея).

Стальные конструкции без антикоррозионного грунта должны быть подготовлены к нанесению антикоррозионного грунтовочного покрытия в соответствии с требованиями «Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием» по системе 2.

Внимание! Нанесение огнезащитного покрытия «Авангард» на металл, не прошедший подготовку может привести к растрескиванию огнезащитного покрытия.

Новосибирск, Россия

Продам огнеупорную пропитку ("Авангард") для стальных конструкций. Покрытие предназначено для снижения пожарной опасности и повышения пределов огнестойкости стальных конструкций и сооружений различного назначения, за счет образования "шубообразного" покрытия с крайне низкой теплопроводностью, что и предохраняет защищаемую металлоконструкцию. Возможность находится в жидкой с незначительным увеличением вязкости при очень низких температурах (до -30) делает "Авангард" незаменимой в условиях Сибири и Дальнего востока. Цена: 254 руб. кг. с доставкой по России и СНГ. В зависимости от заявки стоимость может меняться. В наличии 2000 кг

Цена: **254 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Филимонов Дмитрий

8-961-877-94-67

Королева 40 корпус 34